informaţiiprodus

tesa® 51608

Bandă pentru matisare din lână PET pentru habitaclu

tesa® 51608 este banda universală pentru înmănuncherea cablurilor din habitaclu. Combină caracteristici importante, cum ar fi atenuarea zgomotului, rezistenţa la abraziune şi vigoarea mănunchiurilor de cabluri cu păstrarea flexibilităţii acestora pentru o asamblare facilă a echipamentelor în habitaclu la uzina producătoare. tesa® 51608 este optimizată pentru aplicarea manuală.

Caracteristici:

- atenuarea zgomotului
- rezistenţă la abraziune
- flexibilă şi netedă
- rezistentă la rupere
- derulare constantă
- rezistenţă la îmbătrânire
- aderenţă puternică
- se poate rupe cu mâna

Domeniul principal de aplicare

Matisarea cablurilor

Date tehnice

Suport	tesătură din PET
Grosime totală	280 µm
Tipul adezivului	pe baza de cauciuc
Aderenţa la oţel	3 N/cm
Elongatie	20 %
Rezistenţa la rupere	40 N/cm
Rezistenţa la temperatură MIN	-40 °C
Rezistenta la temperatura (3000h)	105 °C
Rezistenţa la abraziune (mandrina de 10mm)	Class B (acc. to LV312)
Rezistenţa la abraziune (mandrina de 5mm)	Class A (acc. to LV312)
rezistenta la flacara ca si compozit	Class B (acc. to LV312)
Forţa necesară derulării (lăţimea rolei ≤ 9mm)	4.6 N/roll (30 m/min)
Forţa necesară derulării (lăţimea rolei > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
Amortizarea zgomotului (decibel)	Class C (acc. to LV312)

Informaţii suplimentare

rezistenţa la temperatură se măsoară la 3000h conform LV312

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=51608

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

tesa® great to work with